



## Datasheet **ValkPro+** op groene daken

### Concept

Het ValkPro+ systeem kan ook worden toegepast op groene (sedum)daken. Bij plaatsing op dergelijke daken blijft het systeem intact (zie datasheet ValkPro+) en dient er alleen rekening gehouden te worden met de tegels onder de rubberen tegeldragers voor een stabiele en duurzame plaatsing.

### Technische specificaties

- Zowel de ValkPro+ Zuid als ValkPro+ Oost-West variant mogelijk.
- Onder elke rubberen tegeldrager moet een stoeptegels (30x30 cm) worden geplaatst.
- Deze tegel dient verzonken te liggen waarbij de bovenzijde gelijk is met de voedingsbodem van het groen. Hierbij mag de kier aan de onderzijde van de achter plaat tot de voedingsbodem van het groen niet groter zijn dan 105mm.
- De verdere systeem specificaties evenals de ballast blijven gelijk.
- Systeem berekeningen kunnen worden uitgevoerd in de ValkPVplanner [www.valkpvpplanner.com](http://www.valkpvpplanner.com)



### CONTACTGEGEVENS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN

**Van der Valk Solar Systems + Internationaal**  
Westernesse 18 - 2635 BG Den Hoorn, Nederland  
+31 174 25 49 99  
[sales@valksolarsystems.com](mailto:sales@valksolarsystems.com)

**Valk Solar Systems UK + IE**  
+44 1304 89 76 58  
[sales@valksolarsystems.co.uk](mailto:sales@valksolarsystems.co.uk)

**Valk Solar Systems Ibérica**  
+34 699 326 544  
[ventas@valksolarsystems.es](mailto:ventas@valksolarsystems.es)

**Valk Solar Systems Nordics**  
+46 7 25 27 00 66  
[sales@valksolarsystems.se](mailto:sales@valksolarsystems.se)