



## Fixation of ValkPro+ and ValkPitched mounting systems by means of Mataki mounting plates.

Van der Valk Solar Systems and Nordic Waterproofing AB confirm, that ValkPro+ and ValkPitched mounting systems can be correctly fixed to insulated roof constructions by means of Mataki mounting plates\*. The combination has been thoroughly tested and results show that the products are compatible and the forces that can be applied on the PV-system are well within the required range. Therefore the standard warranty conditions for the ValkPro+ and ValkPitched mounting systems and the mounting plates are applicable for this fixation method and product combination.

Please contact Van der Valk Solar Systems for a tailored advice on the required number of mounting plates for your project.

For correct installation of the mounting plates, please refer to the instruction manuals available on <a href="https://mataki.se/support/dokument">https://mataki.se/support/dokument</a>.

Denis de Vette

Managing Director

Van der Valk Solar Systems

June 17th, 2024

Mikael Kemp

Product Manager Flatroofing

Nordic Waterproofing AB

June 17th, 2024

<sup>\*</sup> Specifications of the mounting plates are found in the Appendix.



Nordic Waterproofing Solar är ett snabbt, kostnadseffektivt och enkelt system för mekanisk infästning av solpanelsinstallationer på låglutande tak med bitumentätskikt.

## INFÄSTNINGSPLATTA FÖR SOLPANELER

Infästningsplatta för solpanelssystem för låglutande och platta tak under 14 grader (1:4) taklutning med bitumentätskikt. Infästningsplattan fästs mekaniskt till underlaget med minst fyra infästningar, en i varje hörn. Infästninsplattan installeras på nyproduktion och renovering.

Infästningsplattan uppfyller kraven i Tätskiktsgarantier i Nordens Riklinjer.



## **EGENSKAPER**


Art.nr	Storlek	Tjocklek	SJ-EN ISO 9223 Korrosivitetsklass	Lastförmåga uppåtriktad kraft EN-17686		
				Brukslast*	Maxlast**	
S0360360	360x360 mm	2 mm	C5	3 kN	5 kN	

- \* Brukslast = Infästningsplattans optimala lastupptagningsförmåga utan att permanent deformation uppstår med läckagerisk som följd.
- \*\* Maxlast = Infästningsplattans maximala lastupptagningsförmåga.

NWP Solar har vindlastprovats i enlighet med EN-17686 hos externt testinstitut.







## TILLBEHÖR NWP SOLAR

Art.nr	Produktnamn	Storlek	Korrosivitetsklass	Kvalitet	Antal/frp
S0300135	Vagnsbult VB30	M10x30	DIN603 A2	Rostfri	100
S0300165	Vagnsbult VB60	M10x60	DIN603 A2	Rostfri	50
S0300100	Flänsmutter FM10	M10	DIN6923 A2-70	Rostfri	100
S0200100	Packning EPDM	50x42	-	EPDM	50



NORDIC WATERPROOFING

PO Box 22 (Bruksgatan 42) • SE-263 21 Höganäs, Sweden • +46 42 36 22 40 • www.nordicwaterproofing.com