



Datasheet ValkAce+ - Leipan dakhaak

Technische specificaties

- Montagesysteem voor schuine daken met leipannen door schroefbevestiging op geïmpregneerd constructiehout dat bevestigd wordt aan de tengels of sparren van het dak.
- Dakhaken te gebruiken voor horizontale en verticale profielmontage (portrait / landscape).
- Dakhaak gefabriceerd in RVS.
- Dakhaak koppeling gefabriceerd in staal met zink magnesium coating, met een hoogwaardige kwaliteit kunststof montagehulp.
- In combinatie met SpeedFlash te gebruiken als vervanging van originele lei pan voor een waterdichte afwerking.

Benodigdheden SpeedFlash

- Speedflash (Base + Cap) – 747775
- Speedflash – Montagemateriaal – 747776

Eenmalig aan te schaffen ter bescherming van onderliggende leipannen:
SpeedFlash schild – 747779.

Technische specificaties SpeedFlash

- Materiaal polypropyleen, met een toevoeging van UV- en temperatuurbestendig materiaal wat zorgt voor een minimale levensduur van 20 jaar.
- UV-bestendig
- Vlam vertragend
- Wordt niet bros tijdens vorst periodes

Voordelen ValkAce+ – Leipan dakhaak en SpeedFlash

- Complete oplossing voor pv installaties op leien daken.
- Eenvoudig te gebruiken met ValkAce profielen en ValkGrip paneelklemmen.


Artikelinformatie

Materiaalnr.	747511
Omschrijving	ValkAce+ - Leipan dakhaak
GTIN code	08721586860070
Afbeelding	
Gewicht (kg)	0,52
St. per verpakking	25



Datasheet ValkAce+ - Leipan dakhaak

Materiaalnr.	747775	747776
Omschrijving	Speedflash – Leipan dakhaak	Speedflash - montagemateriaal
GTIN code	08719632528715	08719632528722
Afbeelding		
Gewicht	0,246 Kg per stuk	0,430 Kg per stuk
St. per verpakking	20 stuks	20 stuks

Afmetingen (mm)
 

Technische specificaties ValkAce+

- Standaard profiellengtes ideaal voor panelen van 1134 mm breed.
- ValkGrip voor 30 en 35 mm paneelhoogte.
- Ruimte tussen panelen 14 mm.

Voordelen ValkAce+

- Directe, slipvrije paneelborging in één beweging met de ValkGrip paneelklem.
- Veiliger en ergonomischer werken zonder over het paneel te hangen.
- Eén universele klem voor midden- én eindpositie met strakke afwerking.
- Geschikt voor portrait- en landscape-opstellingen met maximale flexibiliteit.
- Snellere montage dankzij clip-on systeem en slechts één gereedschap (T30).
- Robuust, toekomstbestendig systeem met minimale onderdelen.
- Automatische elektrische verbinding van metalen onderdelen en panelen.
- Clip-on kabelmanagement en aardingsklem.

Calculaties

Projecten die gebruik maken van de ValkAce+ - Leipan dakhaak kunnen eenvoudig en volgens de regionaal geldende normeringen worden berekend met behulp van de [ValkPVplannerPro](#).